

Armoire grande capacité


Hauteur **1950** × largeur **1100** × profondeur **620** mm

| Couleur | Réf. | EUR |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| NCS S 4040-R70 B | NCS S 1060-R80 B | A 85.845.000 2134.90 |

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 500 kg à répartition de poids uniforme
- Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité (incl. 2 clés)
- 8 rayons galvanisés, 1082 × 300 mm (H × L)
- 1 rayon galvanisé, 1082 × 588 mm (H × L)
- 3 tiroirs (hauteur frontale 100 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 900 × 400 mm = 0.36 m²
- 15 × récipients synoptiques jaune, 150 × 212 × 328 mm (H × L × P)
- 21 × récipients synoptiques bleu, 125 × 150 × 125 mm (H × L × P)
- 70 × récipients synoptiques rouge, 75 × 105 × 160 mm (H × L × P)
- 40 × récipients synoptiques jaune, 50 × 102 × 80 mm (H × L × P)

Surface utile par tiroir
0,36 m²



sur demande



Pupitre position debout

Largeur **500** × profondeur **500** mm

| Exécution | Hauteur (utile) | Couleur | Réf. | EUR |
|-----------|------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Fixe | 1190 mm (885 mm) | NCS S 4040-R70 B NCS S 1060-R80 B | 85.309.501 | 623.70 |
| Mobile | 1290 mm (885 mm) | | 85.310.501 | 654.00 |



85.309.501 (fixe)

85.310.501 (mobile)

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Fixe ou mobile
- 1 porte battante en tôle pleine (deux clés incluses)
- 2 rayons amovibles
- Superstructure de pupitre avec couvercle rabattable en tôle d'acier (non verrouillable)

