

Rangement fiable et accessible grâce à son ouverture centralisée



791/3/MW



792/3/MW

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 6/10e et 8/10e, portes 8/10e
- Fermeture individuelle 1 point par morillon porte-cadenas ou serrure à clés
- Cadre décondamnable en 2 vantaux avec ouverture centralisée 1 point serrure à clés
- 1 tringle en PVC munie de crochets en version 2 cases par colonne
- Porte-étiquette
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indécondamnables en position ouverte ou fermée
- Outils d'aération sur chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS L790 - 2 CASES/COL. :

- Dim. utiles par case : L.290 x P.460 x H.880 mm
- Dim. portes : L.196 x H.825 mm

DIMENSIONS L790 - 4 CASES/COL. :

- Dim. utiles par case : L.390 x P.460 x H.415 mm
- Dim. portes : L.260 x H.405 mm




Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: **REFERENCE/PS** ou en inox peint: **PIEDS/SOUD/OX/NEW**



Existe aussi en version 5 cases par colonne, largeur 400 mm

LIGNE 790 AVEC PENDERIE - LARGEUR 300 MM	L x P x H mm	LIGNE 790 - LARGEUR 400 MM	L x P x H mm
2 CASES PAR COLONNE		4 CASES PAR COLONNE	
791/3/MW - 3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 x 490 x 1800	792/2/MW - 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	800 x 490 x 1800
		792/3/MW - 3 colonnes de 4 cases - 12 pers.	1200 x 490 x 1800



16 couleurs au choix p. 147



Tarif € p.17



Coiffes p.36



Serrures p.38



Piètements p.39

