Série EBO BASIC

Armoires de sécurité pour le stockage intérieur et extérieur de bouteilles de gaz

BBASIC60

BBASIC120

La solution économique pour le stockage de bouteilles de gaz en toute sécurité

BBASIC60G

BBASIC120G

→ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Entièrement construite en tôle d'acier électro-galvanisé (Skin passat) FE P01 d'une épaisseur 15/10 mm, pliée à froid et degraissée
- Finition extérieure en résine époxy et poudre thermo durcissantes puis passage en galérie thermique à 200°C
- Couleur Gris RAL7035
- Construction monobloc avec vérins pour la mise à niveau de l'armoire
- Portes battantes pleines ou avec fenêtres en polycarbonate
- Ouverture des portes à 110°
- Fermeture de sécurité avec serrure
- Ouverture de la porte avec un angle de 110°
- Charnière externe en matière plastique résistante à la corrosion
- Rampe face avant rabattable en tole d' acier pour faciliter le chargement et les manipulations
- Chainettes de fixation pour bouteilles
- ISO 3864 : Signalisation par pictogrammes

→ SÉRIE EBO BASIC

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH)mm	DIMENSIONS INTERNES (LxPxH)mm	EQUIPEMENTS INTERNES	CAPACITE DE STOCKAGE	Poids (kg)
BBASIC60	Armoire série EBO BASIC 1 porte pleine	600x600x1950	530x540x1850	1 rampe rabattable, chainettes	1 à 2 bouteilles de gaz	70
BBASIC60G	Armoire série EBO BASIC 1 porte avec fenêtre	600x600x1950	530x540x1850	1 rampe rabattable, chainettes	1 à 2 bouteilles de gaz	70
BBASIC120	Armoire série EBO BASIC 2 portes pleines	1200x600x1950	1130x540x1850	1 rampe rabattable, chainettes	3 à 4 bouteilles de gaz	125
BBASIC120G	Armoire série EBO BASIC 2 portes avec fenêtre	1200x600x1950	1130x540x1850	1 rampe rabattable, chainettes	3 à 4 bouteilles de gaz	125

→ VENTILATION (en option)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LxPxH)mm
DIAM125BP	Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre – diam. de sortie 125 mm	290x290x270
EOF100ABPMY11	Caisson de ventilation **ATEX** avec câble d'alimentation et boite à filtre - diam de sortie 100 mm	257x265x400
EOF100ABPMY11WF	Caisson de ventilation ATEX avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI (application à télécharger)	257x265x400
CS0500M	Alarme électronique dysfonctionnement aspiration	-
K89007	Filtre charbon actif pour solvants organiques (changement 2 fois par ans minimum)	235x110x15
GFKIT125	Kit de raccordement extérieur (1 mètre de tuyau flexible diam. 125 mm et 2 colliers de fixation	Ø125 - L1000mm

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilation du présent catalogue et au Tarif en cours